

CATALOGO TRATTORI



Presentazione

I trattori a ruote sono ideati per fornire un alto sforzo di trazione a bassa velocità e solitamente vengono utilizzati per trainare rimorchi o agganciare attrezzature inerenti all'agricoltura. Da anni sono considerati il punto forte dell'automazione agricola; il primo impiego del trattore era quello della lavorazione del terreno, ma recentemente ha assunto una vasta gamma d' utilizzi. Disponiamo di una vasta linea di prodotti per innumerevoli usi e per soddisfare ogni particolare esigenza.





Modello 204

La serie UT 204 sono appositamente utilizzati in zone di montagna o in strade fangose. Ha un'elevata efficienza di trasmissione e un'elevata trazione. Con il blocco differenziale a mascella migliora la capacità di passaggio. L'interfaccia di uscita idraulica può fare il collegamento diretto con il rimorchio. Può avere configurazioni differenti a seconda delle necessità:

Singola frizione o doppia frizione
(3+1) × 2 sei cambi o (4+1) × 2 otto cambi

Battistrada fisso o regolato.

0 o 1 sospensione.

Sterzo meccanico o idraulico.

Motore:

Modello: WD295A

4x4 Quattro ruote motrici

Potenza nominale: 14.72kw(20cv)/2300r/min

Tipo: Verticale, 2 cilindri raffreddati ad acqua,
4tempi

Consumo carburante stimato: (g/Kw) ≤256.6

Velocità rotazione nominale: 0.30-29.65 km/h

Altri Parametri:

Interasse: 1512 mm

Fronte/Retro Impronta rotella: 1200/1000 mm

Raggio sterzata: 3.25 m

Min. peso operativo: 1006 kg

Dimensioni generali: 2710 x1220x1340 mm

Min. spazio al suolo: 266 mm

Prezzo di vendita: € 8.500

(IVA esclusa)



Modello 304

La serie UT 304 è utilizzato specialmente nelle zone di montagna o nelle strade fangose. Ha un'elevata efficienza di trasmissione e un'elevata trazione. Con il blocco differenziale a mascella migliora la capacità di passaggio. L'interfaccia di uscita idraulica può fare il collegamento diretto con il rimorchio. Può avere configurazioni differenti a seconda delle necessità.

Singola frizione o doppia frizione
(3+1) × 2 sei cambi o (4+1) x 2 otto cambi.

Battistrada fisso o regolato.

0 o 1 sospensione.

Sterzo meccanico o idraulico

Motore:

Modello: SL2105ABT2

4x4 Quattro ruote motrici

Potenza nominale: 22.1kw(30cv)/2300r/min

Tipo: in linea, 2 cilindri raffreddati ad acqua,
4tempi

Consumo carburante stimato: (g/Kw) ≤256.6

Velocità rotazione nominale: 0.30-31.52 km/h

Altri Parametri:

Interasse: 1634 mm

Fronte/Retro Impronta rotella: 1172/1472 mm

Raggio sterzata: 3100mm

Min. peso operativo: 1230kg

Dimensioni generali: 3545×1533×1950 mm

Min. spazio al suolo: 320mm

Prezzo di vendita: € 10.000

(IVA esclusa)



Modello 404

La serie UT 404 è utilizzato specialmente nelle zone di montagna o nelle strade fangose. Nella parte anteriore sono utilizzate 4 luci combinate-modulari che sono in grado di fornire una buona illuminazione notturna. Ha un'elevata efficienza di trasmissione e un'elevata trazione. L'interfaccia di uscita idraulica può fare il collegamento diretto con il rimorchio, la falciatrice, l'aratro, ecc... Può avere configurazioni differenti a seconda delle necessità.

(4+1) x 2 otto cambi.

Battistrada fisso o regolato.

0 o 1 sospensione.

Sterzo meccanico o idraulico

Motore:

Modello: 490BT

4x4 Quattro ruote motrici

Potenza nominale: 29.4kw (40cv)/2300r/min

Tipo: in linea, 4 cilindri raffreddati ad acqua, 4tempi, motore diesel

Consumo carburante stimato: (g/Kw) ≤ 245

Velocità rotazione nominale: 0.30-31.52 km/h

Altri Parametri:

Interasse: 1940mm

Fronte/Retro Impronta rotella: 1250/1400 mm

Raggio sterzata: 4160mm

Min. peso operativo: 1680kg

Dimensioni generali: 3700x1585x2160 mm

Min. spazio al suolo: 290mm

Prezzo di vendita: € 12.000

(IVA esclusa)





Modello 504

La serie UT 504 è utilizzato specialmente nelle zone di montagna o nelle strade fangose. Nella parte anteriore sono utilizzate 4 luci combinate-modulari che sono in grado di fornire una buona illuminazione notturna. Ha un'elevata efficienza di trasmissione, un'elevata trazione. L'interfaccia di uscita idraulica può fare il collegamento diretto con il rimorchio, la falciatrice, l'aratro, ecc... Può avere configurazioni differenti a seconda delle necessità. (4+1) x 2 otto cambi.

Battistrada fisso o regolato.

0 o 1 sospensione.

Sterzo meccanico o idraulico

Motore:

Modello: 498BT

4x4 Quattro ruote motrici

Potenza nominale: 36.75kw (50cv)/2200r/min

Tipo: in linea, 4 cilindri raffreddati ad acqua, 4tempi, motore diesel

Consumo carburante stimato: (g/Kw) ≤ 245

Velocità rotazione nominale: 0.30-33.77 km/h

Altri Parametri:

Interasse: 1990mm

Fronte/Retro Impronta rotella: 1250/1300 mm

Raggio sterzata: 3400mm

Min. peso operativo: 2080kg

Dimensioni generali: 3579×1750×2130 mm

Min. spazio al suolo: 325mm

Prezzo di vendita: € 13.000

(IVA esclusa)



Info@demagaal.com-Tel +39.327.718.75.17



Modello 554

La serie UT 554 è utilizzato specialmente nelle zone di montagna o nelle strade fangose. Nella parte anteriore sono utilizzate 4 luci combinate-modulari che sono in grado di fornire una buona illuminazione notturna. Ha un'elevata efficienza di trasmissione e un'elevata trazione.

L'interfaccia di uscita idraulica può fare il collegamento diretto con il rimorchio, la falciatrice, l'aratro, ecc... Può avere configurazioni differenti a seconda delle necessità. (4+1) x 2 otto cambi.

Battistrada fisso o regolato.

0 o 1 sospensione.

Sterzo meccanico o idraulico

Motore:

Modello: JD 4102

4x4 Quattro ruote motrici

Potenza nominale: 40.4kw (55cv)/2300r/min

Tipo: in linea, 4 cilindri raffreddati ad acqua, 4tempi, motore diesel

Consumo carburante stimato: (g/Kw) ≤ 245

Velocità rotazione nominale: 0.30-33.77 km/h

Altri Parametri:

Interasse: 1990mm

Fronte/Retro Impronta rotella: 1250/1300 mm

Raggio sterzata: 3400mm

Min. peso operativo: 2080kg

Dimensioni generali: 3579×1750×2130 mm

Min. spazio al suolo: 325mm

Prezzo di vendita: € 15.500

(IVA esclusa)



Info@demagaal.com-Tel +39.327.718.75.17



Modello 704

La serie UT 704 è utilizzato specialmente nelle zone di montagna o nelle strade fangose. Nella parte anteriore sono utilizzate 4 luci combinate-modulari che sono in grado di fornire una buona illuminazione notturna. Ha un'elevata efficienza di trasmissione e un'elevata trazione. L'interfaccia di uscita idraulica può fare il collegamento diretto con il rimorchio, la falciatrice, l'aratro, ecc... Può avere configurazioni differenti a seconda delle necessità.

(3+1) × 2 sei cambi o (4+1) x 2 otto cambi.

Battistrada fisso o regolato.

0 o 1 sospensione.

Sterzo meccanico o idraulico.

Motore:

Modello: YTR4100T51

4x4 Quattro ruote motrici

Potenza nominale: 51.5kw (70cv)/2200r/min

Tipo: in linea, 4 cilindri raffreddati ad acqua, 4tempi, motore diesel

Consumo carburante stimato: (g/Kw) ≤245

Velocità rotazione nominale: 0.30-33.77 km/h

Altri Parametri:

Interasse: 2236mm

Fronte/Retro Impronta rotella: 1450/1530 mm

Min. peso operativo: 3190kg

Dimensioni generali: 4010×1929×2568 mm

Min. spazio al suolo: 340mm

Prezzo di vendita: € 16.000

(IVA esclusa)



Info@demagaal.com-Tel +39.327.718.75.17



Modello 800/804

La serie UT 800/804 è utilizzato specialmente nelle zone di montagna o nelle strade fangose. Ha un'elevata efficienza di trasmissione e un'elevata trazione. L'interfaccia di uscita idraulica può fare il collegamento diretto con il rimorchio, la falciatrice, l'aratro, ecc... Può avere configurazioni differenti a seconda delle necessità.

(3+1) × 2 sei cambi o (4+1) x 2 otto cambi.

Battistrada fisso o regolato.

0 o 1 sospensione.

Sterzo meccanico o idraulico.

Motore:

Modello: YTR4108T51A

4x4 Quattro ruote motrici

Potenza nominale: 58.8kw (80cv)/2200r/min

Tipo: in linea, 4 cilindri raffreddati ad acqua,
4tempi, motore diesel

Consumo carburante stimato: (g/Kw) ≤ 245

Velocità rotazione nominale: 0.30-33.77 km/h

Altri Parametri:

Interasse: 2195mm

Dispositivo di sospensione: collegamento 3 punti

Min. peso operativo: 3600kg

Dimensioni generali: 4593×2050×2810 mm

Min. spazio al suolo: 476mm

Prezzo di vendita: € 16.500

(IVA esclusa)



Info@demagaal.com-Tel +39.327.718.75.17



Modello 904

La serie UT 904 è utilizzato specialmente nelle zone di montagna o nelle strade fangose. Ha un'elevata efficienza di trasmissione e un'elevata trazione. L'interfaccia di uscita idraulica può fare il collegamento diretto con il rimorchio, la falciatrice, l'aratro, ecc... Può avere configurazioni differenti a seconda delle necessità.

(3+1) × 2 sei cambi o (4+1) x 2 otto cambi.

Battistrada fisso o regolato.

0 o 1 sospensione.

Sterzo meccanico o idraulico.

Motore:

Modello: YTR4108T51A

4x4 Quattro ruote motrici

Potenza nominale: 66.2kw (85hp)/2200r/min

Tipo: in linea, 4 cilindri raffreddati ad acqua, 4tempi, motore diesel

Consumo carburante stimato: (g/Kw) ≤ 245

Velocità rotazione nominale: 0.30-34.85 km/h

Altri Parametri:

Interasse: 2195mm

Dispositivo di sospensione: collegamento 3 punti

Min. peso operativo: 4050 kg

Dimensioni generali: 4593×2050×2810 mm

Min. spazio al suolo: 397mm

Prezzo di vendita: € 18.000

(IVA esclusa)



Info@demagaal.com-Tel +39.327.718.75.17